



## Auswahlkriterien für Wasserzähler

- nach Verbrauchercharakteristik:

bei Hauswasserzählern: kleine Durchflussstärken, ½“-Anschluss:  
→ **Bernhardt BM-U3 m<sup>3</sup>/h**

stark wechselnde Durchflussstärken:

→ **Bernhardt BM-U3(5) m<sup>3</sup>/h**  
→ **Bernhardt BM-U3(7) m<sup>3</sup>/h**

hohe Durchflussstärken:

→ **Bernhardt BM-U7(10) m<sup>3</sup>/h**  
→ **Bernhardt BM20(30) m<sup>3</sup>/h**

bei Woltmannzählern: niedriger oder stark schwankender Verbrauch:

→ **Type WS-Dynamic**  
→ **MeiStream mit MID Zulassung**

gleichmäßig hoher Verbrauch:

→ **Type WP-Dynamic**  
→ **MeiStream mit EWG Zulassung**

sehr stark schwankender Verbrauch:

→ **Verbundzähler MeiTwin**

- nach Einsatzort:

→ **(Wohnungs-) Hauswasserzähler** oder  
→ **Großwasserzähler**



- nach Einbaulage:  
waagrecht oder  
waagrecht und senkrecht (z. B. Bernhardt BM- U: **universelle**  
Einbaulage)
- nach Wasserqualität:  
Nassläufer - oder  
Trockenläuferzähler (z. B. Bernhardt BM-T)
- nach Anschlußart:  
Flansch oder  
Verschraubung
- nach Wassertemperatur:  
30° **Kaltwasser**  
ab 30° bis 90° **Warmwasser**  
über 90° **Heißwasser**
- nach Beruhigungsstrecke:  
**Vorhanden** bzw.  
**technisch Mögliche**